

Технические характеристики проектора EIKI EK-401W

Модель	EK-401W
Яркость	4600 ANSI Lm
Контрастность	10000:1 (Dynamic mode)
Фактическое разрешение	1280x800
Лампа: тип, ресурс	310 Вт, UHP, 4000 ч (экономичный режим)
Технология отображения	0.7" DMD, DLP chip x 1
Объектив (тип, характеристики)	HM F= 2,4-2,97 f = 20,9 - 31 мм
Zoom	1.5:1
Расстояние к ширине изображения	1,45 - 2,17:1
Диагональ изображения, м	0,76 - 7,62
Ширина изображения, м	0,7 - 6,5
Дистанция проекции, м	1-10
Офсет проекции	111,3 % высоты вверх
Коррекция трапеции	Цифровая V +/- 40
Частота	48-120 Гц
RS-232	(I/O) D-sub 9 pin
LAN	RJ-45 (web интерфейс для управления)
Комп. совместимость	up-to 1600x1200 (4:3), 1680x1050 (16:10), MAC
Входы	Видео: Dsub15x2, HDMI x 2, DisplayPort x 1, S-Video x 1, RCA x 1, Аудио: mini-stereo x1, RCAx2
Выходы	Видео: D-sub15x1 Аудио: stereo / mini-stereo x1
3D	3D Sync вход или 3D Link
Динамики	3Втx1, моно
Пульт ДУ	ИК
Вентиляционный шум, дБ	40/35 (eco)
Габаритные размеры (ВxШxД), мм	120 x 338 x 267



*Комплексные решения на базе
инновационных AV-технологий!*

Телефон: 8 (800) 550-49-89

E-mail: info@avkompleks.ru

Сайт: avkompleks.ru

Вес, кг	3,8
Размер упаковки, мм	195 x 454 x 497
Вес упаковки, кг	5,8
Энергопотребление, Вт	370, standby 0,5

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.*